



Cette **wallbox 11kW / 16A, triphasée**, est adaptée à la recharge d'un **véhicule électrique/hybride** COMPATIBLE. Cette wallbox dispose d'un câble de charge de type 2 installé en permanence d'une longueur de 6 mètres.

L'état de charge est affiché sur un **écran couleur LCD de 3,5 pouces**. De plus, l'utilisateur peut télécharger gratuitement une application via le Google Play Store pour son smartphone ou sa tablette Android ou dans l'Apple Store pour ses appareils mobiles iOS qui prend en charge une variété de fonctions.

Le boîtier petit (300 x 200 x 105 cm) et en même temps **élégant est résistant** à la chaleur et conçu de telle sorte que la classe de **protection IP 66** a été atteinte et peut donc être installé dans un abri de voiture, sur un mur de maison ou autonome (support de montage en option) sur une allée. La protection intégrée contre les courants résiduels DC et le support de montage en option pour mettre à niveau le produit à nouveau.

Fonctionnalités du chargeur de voiture

- Triphasé avec charge jusqu'à 11 kW
- Câble de charge de type 2 - 6 m (installé en permanence).
- Disjoncteur différentiel DC (type A - 6mA DC).
- Connexion sans fil : Wi-Fi et Bluetooth.
- Fonctions de verrouillage via l'application
- (protection contre l'utilisation de tiers).
- Fonctions de sécurité complètes.
- Paramètre de service intelligent.
- Écran tactile LCD couleur de 3,5 pouces et barre d'état voyant de charge.
- Réglage intelligent de la puissance.
- Application intelligente sur Android et IOS à télécharger.
- Classe de protection IP 66.
- Contrôle automatique de la température.



Application intelligente

Ajustement
de nom
d'utilisateur

Flux
charge

Paramètres
charge

Courant
charge réglable




Icône de la
maison charge



Ajouter un appareil
Statut de connexion
bluetooth sans fil
ou Wi-Fi

État de charge

Plus de paramètres et
d'informations



Historique des charges et évaluations

Technical specifications car charging station Fte-WB3-11-LK

	Fte-WB3-11-LK
Code	8100101
Description	Station de charge de voiture triphasée 11 kW avec câble de 6 m et charge avec prise de type 2 intégrée et protection de charge CC FI, écran LCD et applications disponibles
Tension d'entrée	Monophasé: 230 Vac - Triphasé: 400 Vac
Puissance de sortie	3,6 kW (monophasé) - 11,0 kW (triphasé)
Courant de sortie	16A (maximum)
Fiche latérale du véhicule	Type IEC 62196-2
Longueur du câble de charge	6 mètres
Consommation électrique en veille	8 Watt
Écran	Écran tactile LCD couleur 3,5" pour la gestion des magazines
Classe de protection	IP 66 (testé et certifié)
Température de fonctionnement	-40°C - +75°C
Dimensions	300 x 200 x 105 mm
Poids	7,5 Kgs