



AMC 109 Lte



AMC 110 Lte



AMC 210 Lte

Spécifications techniques. Amplificateurs de mât configurables série AMC Lte

		AMC 109 Lte	AMC 110 Lte	AMC 210 Lte
Code		9003539	9003540	9003541
Entrées et bande		2: VHF / UHF (C21-C60)	3: 1 VHF / 2 UHF (C21-C60)	4: 1 VHF / 3 UHF* (C21-C60)
Fréquences (MHz)		47 - 230 / 470 - 790	47 - 230 / 470 - 790	47 - 230 / 470 - 790
Gain (dB)	VHF	20	20	20
	UHF	32	28	26
Régulation (dB)	VHF	15	15	15
	UHF	20	20	20
Niveau de Sortie (dBuV) DIN 45004 B		110	110	110
Facteur de bruit (dB)	VHF	3	3	3
	UHF	4	4	4
Consommation maximale (mA)		65	85	100
Alimentation (VDC)		12 a 24	12 a 24	12 a 24
Passage de courant (VDC)		Oui / 1 UHF	Oui / 2 UHF	Oui / 2 UHF
Dimensions (L x H x P) (mm)	sans boîte	105 x 68 x 31	105 x 68 x 31	105 x 68 x 31
	avec boîte	115 x 160 x 55	115 x 160 x 55	115 x 160 x 55
Accessoires inclus		Boîte intempéries EQ BOX Bride 15mm Tournevis pour régulation Outil pour filtres	Boîte intempéries EQ BOX Bride 15mm Tournevis pour régulation Outil pour filtres	Boîte intempéries EQ BOX Bride 15mm Tournevis pour régulation Outil pour filtres
Quantité par emballage		1 / 5 / 40	1 / 5 / 40	1 / 5 / 40

* Une des entrées UHF n'est pas configurable

Courbes de gain. Amplificateurs de mât configurables série AMC Lte

