



Spécifications techniques Coupleurs / découpleurs SAT / TER. Série AM

		AM	AM 2
Code		0980000	0980001
Nombre d'entrées		2 (TER / SAT)	3 (TER / SAT1 / SAT2)
Nombre de sorties		1 (TER + SAT)	2 (TER+SAT1 / TER+SAT2)
Plage de fréquences (MHz)	TER	5 - 862	5 - 862
	SAT	950 - 2400	950 - 2400
Atténuation d'insertion (dB)	TER	1,5	4,5
	SAT	2	2
Découplage entre bandes (dB)		>25	>25
Impédance (Ohm)		75	75
Type d'installation		Intérieur	Intérieur
Passage de courant		SAT	SAT
Connecteurs		F femelle	F femelle
Support de montage en plastique		Inclus	Inclus
Dimensions sans support (mm)	(L x H x P)	51,9 x 50 x 16,5	74 x 58,1 x 17,8
Dimensions avec support (mm)	(L x H x P)	57 x 50 x 26,5	79,2 x 58,1 x 27,3
Quantité par emballage		1 / 10 / 120	1 / 12 / 144

Montage d'éléments passifs avec support en plastique

1. Montage de la base en plastique dans le coffret ou le mur.
Fixation par vis.



2. Connexion des câbles à l'élément passif.



3. Fixer l'élément passif à la base en faisant pression.

