

Especificaciones técnicas. Dispositivos IDS core de 433 MHz

IC-RFPP1-433-EU		
Código	IDSIC-RFPP1-433-EU	
Descripción	433 MHz Enchufe de alimentación en interiores RF	
Alimentación	230 VAC, 50 Hz	
Carga de potencia máx.	Máx. 3000W	
Tipo de protección	IP 20	
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 35°C	
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz $\pm$ 250 KHz	
IC-RFLS1-433-EU		
Código	IDSIC-RFLS1-433-EU	
Descripción	433 MHz Interruptor de pared RF	
Funcionamiento con batería	1x 3V CR2032, incluido	
Consumo de energía en espera	< 3 μ A	
Distancia de transmisión área abierta	$\leq$ 30 m	
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 35°C	
Tecla de conmutación	1 x palanca de cambios encendido/apagado	
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz $\pm$ 250 KHz	
IC-RFVS-433		
Código	IDSIC-RFVS-433	
Descripción	Sensor de puertas y ventanas de 433 MHz (interior)	
Funcionamiento con batería	1x 3V CR2032	
Consumo de energía en espera	$\leq$ 3 μ A	
Consumo de energía en modo de trabajo	$\leq$ 15mA	
Distancia de transmisión área abierta	$\leq$ 80 m	
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz $\pm$ 250 KHz	
IC-RFPIROD-433		
Código	IDSIC-RFPIROD-433	
Descripción	Detector de presencia por infrarrojos de 433 MHz (en exteriores y interiores)	
Funcionamiento con batería	3x Pilas AA /LR6 Baterías, no incluidas	
Consumo de energía en espera	< 20 μ A	
Consumo de energía en modo de trabajo	< 12 mA	
Distancia de captura IR	$\leq$ 6,5 m	
Ángulo de captura IR	$\leq$ 100°	
Tiempo de intervención después de una detección	~6 Sec.	
Distancia de transmisión área abierta	$\leq$ 80 m	
Frecuencia de transmisión	433.92 MHz $\pm$ 250 KHz	

Especificaciones técnicas. Dispositivos IDS core WiFi

IC-WH16P-EU		
Código	IDSIC-WH16P-EU	
Descripción	Toma Wi-Fi/WLAN (2,4 GHz) con medición de energía (interior)	
Alimentación	230 VAC, 50Hz	
Carga de potencia máx.	Max. 3680 W	
Distancia de transmisión área abierta	$\leq$ 20 m	
Protocolo de transmisión	WLAN 2,4 GHz 802.11 b/g/n	