



CFC 11

Especificaciones técnicas. Conector F de compresión CFC 11

CFC 11		
Código	0703034	
Descripción	Conector F de compresión macho para cable K 403	
Rango de frecuencias	0,3 - 3000 MHz	
Impedancia	75 Ω	
Corriente máx.	5 A	
Apantallamiento	> 115 dB @ 1GHz	
Pérdidas de retorno	0,3 - 500 MHz	- 40,2 dB
	500 - 860 MHz	- 39,9 dB
	860 - 1000 MHz	- 36,2 dB
	1000 - 1750 MHz	- 34,2 dB
	1750 - 2150 MHz	- 32,9 dB
	2150 - 3000 MHz	- 30,1 dB
Pérdidas de inserción máx.	0,3 - 500 MHz	<0,03 dB
	500 - 860 MHz	<0,04 dB
	860 - 1000 MHz	<0,07 dB
	1000 - 1750 MHz	<0,11 dB
	1750 - 2150 MHz	<0,15 dB
	2150 - 3000 MHz	<0,17 dB
Temperatura	Instalación	- 5°C a + 50° C
	Funcionamiento	- 40°C a + 100° C
	Almacenamiento	- 40°C a + 100° C
Máx. resistencia a la tracción	177 N	
Junta tórica	EPDM	
Conductor interno: resistencia máx. @1 A DC	<1 mOhm	
Composición del material	Chasis	Latón CuZn 39Pb3
	Conductor interno	Latón CuZn 39Pb3
Recubrimiento	Chasis	Nitin
	Conductor interno	Nitin
Dimensiones (An x Al) (mm)	13,5 x 39,7 (montado)	
Series cable compatibles	K 403	
Herramientas de compresión compatibles	HC 11	
Cantidad por embalaje	15	