



CFC 6 TRI

Especificaciones técnicas. Conector F de compresión CFC 6 TRI

		CFC 6 TRI
Código		0703037
Descripción		Conector F de compresión para cable coaxial serie K 3xx
Rango de frecuencias		0,3 - 3000 MHz
Impedancia		75 Ω
Corriente máx.		5 A
Apantallamiento (CoMet)		> 115 dB @ 1GHz > 110 dB @ 1000-3000 MHz
Impedancia de transferencia		< 0.12 m Ω /m @ 30MHz
Pérdidas de retorno	0,3 - 500 MHz	- 41.8 dB
	500 - 860 MHz	- 38.8 dB
	860 - 1000 MHz	- 35.5 dB
	1000 - 1750 MHz	- 30.1 dB
	1750 - 2150 MHz	- 26.5 dB
	2150 - 3000 MHz	- 25.0 dB
Pérdidas de inserción máx.	0,3 - 500 MHz	<0,01 dB
	500 - 860 MHz	<0,01 dB
	860 - 1000 MHz	<0,01 dB
	1000 - 1750 MHz	<0,01 dB
	1750 - 2150 MHz	<0,03 dB
	2150 - 3000 MHz	<0,05 dB
Temperatura	Instalación	- 5°C a + 50° C
	Funcionamiento	- 40°C a + 100° C
	Almacenamiento	- 40°C a + 100° C
Máx. resistencia a la tracción		250 N
Junta tórica		EPDM color negro
Conductor interno: resistencia máx. @1 A DC		Datos de cable
Composición del material	Chasis	Latón CuZn 39Pb3
	Conductor interno	Latón CuZn 39Pb3
Recubrimiento	Chasis	Nitin
	Conductor interno	Nitin
Código EAN		8436545306505
Cantidad por embalaje		100 / 2500