



RED HQ SINGLE
C.P.: 0400311



RED HQ TWIN
C.P.: 0400312



RED HQ QUAD
C.P.: 0400313

Spécifications techniques série eXcellento Red



Référence	eXcellento Red HQ single	eXcellento Red HQ twin	eXcellento Red HQ quad
Code	0400311	0400312	0400313
Modèle LNC	HQ SINGLE	HQ TWIN	HQ QUAD
Fréquences d'entrée	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz
Nombre de sorties	1	2	4
Fréquences de sortie	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz
Oscillateurs locaux	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz
Impédance de sortie	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain de conversion	55 - 68 dB	55 - 68 dB	55 - 68 dB
Facteur de bruit	0.1 dB (typique)	0.1 dB (typique)	0.1 dB (typique)
Alimentation	13VDC-18VDC 0-22 KHz	13VDC-18VDC 0-22 KHz	13VDC-18VDC 0-22 KHz
Consommation	120 ± 10 mA (typique)	140 ± 10 mA (typique)	140 ± 10 mA (typique)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @~1,800 MHz	40 dB min	40 dB min	40 dB min





RED HQ QUATTRO
C.P.: 0400314



RED HQ OCTO
C.P.: 0400315

Spécifications techniques série eXcellento Red



Référence	eXcellento Red HQ quattro	eXcellento Red HQ octo
Code	0400314	0400315
Modèle LNC	HQ QUATTRO	HQ OCTO
Fréquences d'entrée	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz
Nombre de sorties	4 (1 VL, 1 HL, 1 VH, 1 HH)	8
Fréquences de sortie	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz
Oscillateurs locaux	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz
Impédance de sortie	75 Ω	75 Ω
Gain de conversion	55 - 68 dB	55 - 68 dB
Facteur de bruit	0.1 dB (typique)	0.1 dB (typique)
Alimentation	Toute tension entre 13VDC et 18VDC	13VDC-18VDC 0-22 KHz
Consommation	230 ± 10 mA (typique)	140 ± 10 mA (typique)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @~1,800 MHz	40 dB min	40 dB min

