



MODÈLE: SINGLE
C.P.: 0400300



MODÈLE: HQ SINGLE
C.P.: 0400301



MODÈLE: HQ TWIN
C.P.: 0400302



MODÈLE: HQ QUAD
C.P.: 0400303

Spécifications techniques série eXcellento



Référence	eXcellento Single	eXcellento HQ Single	eXcellento HQ Twin	eXcellento HQ Quad
Code	0400300	0400301	0400302	0400303
Modèle LNC	SINGLE	HQ SINGLE	HQ TWIN	HQ QUAD
Fréquences d'entrée	Bande basse: 10.7~11.7 GHz Bande haute: 11.7~12.75 GHz	Bande basse: 10.7~11.7 GHz Bande haute: 11.7~12.75 GHz	Bande basse: 10.7~11.7 GHz Bande haute: 11.7~12.75 GHz	Bande basse: 10.7~11.7 GHz Bande haute: 11.7~12.75 GHz
Nombre de sorties	1	1	2	4
Fréquences de sortie	Bande basse: 950~1950 MHz Bande haute: 1100~2150 MHz	Bande basse: 950~1950 MHz Bande haute: 1100~2150 MHz	Bande basse: 950~1950 MHz Bande haute: 1100~2150 MHz	Bande basse: 950~1950 MHz Bande haute: 1100~2150 MHz
Oscillateurs locaux	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz
Impédance de sortie	75 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain de conversion	52 - 65 dB	52 - 65 dB	52 - 65 dB	52 - 65 dB
Facteur de bruit	0.1 dB (Typ.)	0.1 dB (Typ.)	0.1 dB (Typ.)	0.1 dB (Typ.)
Alimentation	13VDC-18VDC 0-22 KHz	13VDC-18VDC 0-22 KHz	13VDC-18VDC 0-22 KHz	13VDC-18VDC 0-22 KHz
Consommation	75 mA (Typique)	75 mA (Typique)	120 mA (Typique)	190±10 mA (Typique)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @~1,800 MHz	40 dB min	40 dB min	40 dB min	40 dB min





MODÈLE: HQ QUATTRO
C.P.: 0400304



MODÈLE: HQ OCTO
C.P.: 0400305



MODÈLE: HQ SCR
C.P.: 0400306

Spécifications techniques série eXcellento



Référence	eXcellento HQ Quattro	eXcellento HQ Octo	eXcellento HQ SCR
Code	0400304	0400305	0400306
Modèle LNC	HQ QUATTRO	HQ OCTO	HQ SCR
Fréquences d'entrée	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz	Bande basse: 10.7 ~ 11.7 GHz Bande haute: 11.7 ~ 12.75 GHz
Nombre de sorties	4 (1VL, 1HL, 1VH, 1HH)	8	3 (1 SCR avec 4 canaux + 2 Legacy)
Fréquences de sortie	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz	Bande basse: 950 ~ 1950 MHz Bande haute: 1100 ~ 2150 MHz
Oscillateurs locaux	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz	Bande basse: 9.75 GHz Bande haute: 10.60 GHz
IF Canal 1 (SCR0)	--	--	1210 MHz
IF Canal 2 (SCR1)	--	--	1420 MHz
IF Canal 3 (SCR2)	--	--	1680 MHz
IF Canal 4 (SCR3)	--	--	2040 MHz
Impédance de sortie	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain de conversion	52 - 65 dB	52 - 65 dB	52 - 65 dB
Facteur de bruit	0.1 dB (Typ.)	0.1 dB (Typ.)	0.1 dB (Typ.)
Alimentation	Toute tension entre 13VDC et 18VDC	13VDC-18VDC 0-22 KHz	Pour sortie Legacy 13VDC-18VDC 0-22 KHz
Consommation	200±10 mA (Typique)	220±10 mA (Typique)	370 mA (Typique)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @~1,800 MHz	40 dB min	40 dB min	40 dB min

