



Caractéristiques techniques eXtreme HD Compact

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Minuteur | TV-Radio | Sortie HDMI |
| Chaines libres FTA | Guide électronique des programmes (EPG) | Unicable1 et Unicable 2 |
| Mise a jour par USB | 1 Péritel | Reproducteur photos |
| OSD multi-langue | DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 - GoToX | Reproducteur musique |
| Télétexte | 3500 chaînes | Reproducteur vidéo |

Information logistique et commerciale

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Dimensions: 145 x 100 x 32 mm | Code: 0720301 | Emballage: 10 unités |
| Poids: 0.28 Kg | Code EAN: 8436545306772 | |



Unicable



FULL HD



Ethernet



HDMI



Scart



ECO



USB Update



Media Player



Parent Control



WiFi Ready



Internet Radio



USB W Stick

Récepteur Satellite Numérique Haute Définition eXtreme HD Compact

| VIDÉO | |
|---|--|
| Décodification | MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD |
| Débit | Max. 20 Mbps |
| Aspect a l'affichage | 4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto |
| Pixels actifs (RCA, Euroconector) | AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps |
| Pixels actifs (HDMI) | AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30, 1080P_24 |
| Connecteurs de sortie | HDMI / Péritel |
| AUDIO | |
| Décodification | MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, AC3 |
| Mode | Mono, Dual, Stéréo, Joint stéréo |
| Débit | Max. 384Kbps |
| Connecteur en sortie | HDMI / Péritel |
| DEMULATEUR | |
| Démodulation | QPSK, 8PSK |
| Multiplexage | SCPC/MCPC |
| Code extérieur | RS (204, 188, 8) |
| Code interne | Tous les taux DVB |
| Dispersion d'énergie | Recommandation DVB-S et DVB-S2 |
| SIGNAL D'ENTREE | |
| Fréquence | 950MHz ~ 2150MHz |
| Niveau d'entrée | -65dBm ~ -25dBm |
| Largeur de bande transpondeur | 36MHz |
| Type de connexion | Connecteur type F |
| CONTRÔLE LNB | |
| Alimentation | 13/18V (300mA max.) avec protection court-circuit |
| Contrôle polarisation | Polarisation 13/18V (verticale/horizontale) |
| Contrôle DiSEqC | DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2* et GoToX * |
| Systeme Unicable | * Ce modèle ne permet pas l'utilisation de moteur Oui, Unicable 1, Unicable 2 |
| DIVERS | |
| Connecteur Ethernet (LAN) | 1 x RJ45 |
| Vitesse port Ethernet | 10/100 Mbits |
| Connecteur USB | USB 2.0 |
| Alimentation | 12VDC / 1,5A Max. |
| Consommation en stand-by (mode faible consommation) | < 0,5 watt |
| Consommation en fonctionnement | < 5 watts |
| Type d'alimentation externe | 100-240V~50/60Hz 0.3A Max - 12VDC 1.0A 12W |
| Alim. Efficience moyenne en fonctionnement | 83.72% |
| Alim. Efficience en charge basse (10%) | 79.52% |
| Alim. Consommation électrique à vide | 0.08 W |
| Température de fonctionnement | +5° à +40° C |
| Dimensions (W x D x H) | 145x100x32 mm |
| Poids | 0,28 Kg |

