

Fte[®] maximal eXtreme HD Flex Plus

**Receptor Digital
Satélite
Alta Definición**



Características técnicas eXtreme HD Flex Plus

Temporizador	Guía electrónica de programas (EPG)	Salida HDMI
Canales libres FTA	1 Scart	3 x RCA AV
Actualización por USB	SPDIF: Salida audio digital coaxial	Fotos en pantalla
OSD multi-lenguaje	OTA: Actualizaciones vía satélite	Reproductor música
Teletexto	DiSEqC 1.2	Reproductor vídeo
TV-Radio	4000 canales	Alargador IR opcional

Información logística y comercial

Medidas: 230 x 195 x 55 mm	Código: 0720305	Código external IR: SPX409*
Peso: 0.66 Kg	Código EAN: 8436545305478	Código USB WiFi Stick: 0720132*
Embalaje: 8 unidades		Código Ktz Adapter (Car Jack): SPX413*



Unicable



Mediathek



Smart TV



Mediaplayer



Web Radio



FULL HD



Camping
12VDC



ECO



HDMI



Scart



WiFi
Ready



Parent
Control



Network &
USB Update



External IR *



USB WiFi *
Stick



Kfz Adapter*
(Car Jack)

*Opciones no incluidas en el producto

Receptor Digital Satélite Alta Definición eXtreme HD Flex Plus

VÍDEO	
Decodificación	MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD
Velocidad de bit	Máx. 20 Mbps
Relación de aspecto	4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto
Píxeles activos (RCA, Euroconector)	AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps
Píxeles activos (HDMI)	AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30 o 1080P_24
Conectores de salida	HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, Dolby Digital, Dolby Digital +
Modo	Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Tasa de bits	Máx. 384Kbps
Conectores de Salida	HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULADOR	
Demodulación	QPSK, 8PSK
Multiplexado	SCPC/MCPC
Código exterior	RS (204, 188, 8)
Código interior	ALL DVB rates
Dispersión de energía	Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia	950MHz ~ 2150MHz
Nivel de entrada	-65dBm ~ -25dBm
Ancho de banda	36MHz
Conector de entrada	Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito
Control polarizador	Polarización 13/18V (vertical/horizontal)
Control DiSEqC	DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 y GoToX *
Sistema Unicable	* Este modelo no permite mover motores Sí (Unicable 1 y Unicable 2)
VARIOS	
Conector USB	USB 2.0
Conector IR externo	Minijack 3,5 mm (sensor externo no incluido)
Alimentación	12V DC, 1,5A Max.
Fuente de alimentación externa	100~240VAC 50~60 Hz
Consumo en stand-by (modo de bajo consumo)	< 0,5 watt
Consumo	Máx. 6 watt
Temperatura de trabajo	+5° a +40°
Dimensiones	230 x 195 x 55 mm
Peso	0.66 Kg

