

# Fte<sup>®</sup> maximal eXtreme HD Flex Plus

Récepteur  
numérique  
Satellite  
Haute Définition



## Caractéristiques techniques eXtreme HD Flex Plus

|                      |                                         |                              |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Arrêt programmable   | Guide électronique des programmes (EPG) | Sortie HDMI                  |
| Chaînes en clair FTA | 1 Péritel                               | 3 x RCA AV                   |
| Mise à jour par USB  | SPDIF: Sortie audio numérique coaxiale  | Affichage des photos         |
| OSD multi-langues    | OTA: Mises à jour via satellite         | Lecteur de musique           |
| Télétexte            | DiSEqC 1.2                              | Lecteur vidéo                |
| TV-Radio             | 4000 chaînes                            | Déport infra-rouge en option |

## Informations logistiques

|                               |                         |                                      |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions: 230 x 195 x 55 mm | Code: 0720305           | Code external IR: SPX409*            |
| Poids: 0.66 Kg                | Code EAN: 8436545305478 | Code USB WiFi Stick: 0720132*        |
| Colisage: 8 unités            |                         | Code Ktz Adapter (Car Jack): SPX413* |



Unicable



Mediathek



Smart TV



Mediaplayer



Web Radio



FULL HD



Camping  
12VDC



ECO



HDMI



Scart



WiFi  
Ready



Parent  
Control



Network &  
USB Update



External IR \*



USB WiFi \*  
Stick



Kfz Adapter \*  
(Car Jack)

\* Options non incluses dans le produit

## Récepteur Satellite Numérique Haute Définition eXtreme HD Flex Plus

| VIDÉO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes<br>Débit<br>Formats d'affichage<br>Résolutions (RCA, Prise péritel)<br>Résolutions (HDMI)<br><br>Connecteurs de sortie                                                                                  | MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD<br>Max. 20 Mbps<br>4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto<br>AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps<br>AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30 ou 1080P_24<br>HDMI / Prise péritel / RCA |
| AUDIO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes<br>Mode<br>Débit<br>Connecteurs de Sortie                                                                                                                                                               | MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, Dolby Digital, Dolby Digital + Mono, Dual, Stéréo, Joint stéréo<br>Max. 384Kbps<br>HDMI / Prise péritel / RCA / SPDIF coaxial                                                                                                                           |
| DÉMODULATION                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Démodulation<br>Vitesse de symbole<br>Code externe<br>Code interne<br>Étalement de spectre                                                                                                                     | QPSK, 8PSK<br>SCPC/MCPC<br>RS (204, 188, 8)<br>Tous taux DVB<br>Recommandations DVB-S & DVB-S2                                                                                                                                                                                           |
| SIGNAL EN ENTRÉE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence<br>Niveau d'entrée<br>Largeur de bande<br>Connecteur d'entrée                                                                                                                                        | 950MHz ~ 2150MHz<br>-65dBm ~ -25dBm<br>36MHz<br>Connecteur type F                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRÔLE LNB                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentation<br>Contrôle polarité<br>Contrôle DiSEqC<br><br>Système Unicable                                                                                                                                   | 13/18V (300mA max.) avec protection court-circuit<br>Polarités 13/18V (verticale/horizontale)<br>DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 et GoToX *<br>* Ce modèle ne peut pas actionner un moteur<br>Oui                                                                                       |
| DIVERS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connecteur USB<br>Connecteur IR externe<br>Alimentation<br>Alimentation externe<br>Consommation en veille<br>(mode basse consommation)<br>Consommation<br>Température de fonctionnement<br>Dimensions<br>Poids | USB 2.0<br>Minijack 3,5 mm (capteur externe non inclus)<br>12V DC, 1,5A Max.<br>100~240VAC 50~60 Hz<br>< 0,5 Watt<br><br>Max. 6 Watt<br>+5° à +40°<br>230 x 195 x 55 mm<br>0,66 kg                                                                                                       |

