



Caractéristiques techniques eXtreme HD Flex T2

Nouveau standard DVB-T2 (H.265)	Alimentation 12V économique	Guide électronique des programmes (EPG)
Full HD jusqu'à 1080i/p	HDMI (HDCP compris)	Dolby Digital (Son cristallin)
Arrêt programmable	Récepteur DVB-T2 en clair	TV-Radio
Chaînes en clair FTA	Contrôle parental	Teletexto
Mise à jour par USB	1 Péritel	Affichage des photos
OSD multi-langues	SPDIF: Sortie audio numérique coaxiale	Lecteur de musique
Idéal pour camping	4000 canaux	Lecteur vidéo

Informations logistiques

Dimensions: 160 x 115.5 x 36.5 mm	Code: 0710035	Code EAN: 8436545303368
Poids: 0.47 Kg	Colisage: 10 unités	



Nouveau Standard
DVB-T2 (H.265)



Lecteur
multimédia



Full HD jusqu'à
1080i/p



Idéal pour
camping



Alimentation 12V
économique



HDMI (HDCP
compris)



Recépteur DVB-T2
en clair



Contrôle
parental



Guia electrónica
de programas



Dolby
Digital



Mise à jour
par USB

Récepteur DVB-T2 HD (Standard H.265/HEVC) eXtreme HD Flex T2

VIDÉO	
Normes Systèmes TV Formats d'affichage Résolutions (Prise péritel) Résolutions (HDMI) Connecteurs de sortie	MPEG-4 H.264, MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 H.265/AVC HP@L4 PAL / NTSC 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 480i / 576i 480i_60, 480p_60, 576i_50, 576p_50, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60 HDMI / Péritel
AUDIO	
Normes Connecteurs de sortie	PCM / Dolby Digital HDMI / Péritel / Coaxial SPDIF
DÉMODULATION	
Standards	DVB-T2 (EN 302-755 V 1.3.1) DVB -T (EN 300-744 V 1.6.1)
SIGNAL EN ENTRÉE	
Fréquence Connecteur d'entrée RF Connecteur RF Loop through	52.5 - 866 MHz IEC femelle IEC mâle
DIVERS	
Connecteur USB Alimentation Alimentation externe Consommation en veille (mode basse consommation) Consommation Température de fonctionnement Dimensions Poids	USB 2.0 12V DC, 1.0 A Max. 100~240VAC / 50~60Hz < 0.5 watt <6 watts +5° à +40° 160x115.5x36.5 mm 0.47 Kg

