



Características técnicas eXtreme HD Flex

Temporizador	Guía electrónica de programas (EPG)	Salida HDMI
Canales libres FTA	1 Scart	3 x RCA AV
Actualización por USB	SPDIF: Salida audio digital coaxial	Fotos en pantalla
OSD multi-lenguaje	OTA: Actualizaciones vía satélite	Reproductor música
Teletexto	DiSEqC 1.2	Reproductor vídeo
TV-Radio	4000 canales	Alargador IR opcional

Información logística y comercial

Medidas: 160 x 140 x 45 mm	Código: 0720304	Código alargador IR: SPX409
Peso: 0.66 Kg	Código EAN: 8436545302125	Código Dongle WIFI: 0720132
Embalaje: 8 unidades		



Portal
SMART TV



Reproductor
multimedia



Internet
radio



WIFI
ready



Guía electrónica
de programas



Teletexto



Actualización por
USB e Internet



Salida
HDMI 1.3



Receptor de infra-
rojos externo



Ideal para
camping

Receptor Digital Satélite Alta Definición eXtreme HD Flex

VÍDEO	
Decodificación Velocidad de bit Relación de aspecto Píxeles activos (RCA, Euroconector) Píxeles activos (HDMI) Conectores de salida	MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD Máx. 20 Mbps 4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30 o 1080P_24 HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación Modo Tasa de bits Conectores de Salida	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, Dolby Digital, Dolby Digital + Mono, Dual, Stereo, Joint stereo Máx. 384Kbps HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULADOR	
Demodulación Multiplexado Código exterior Código interior Dispersión de energía	QPSK, 8PSK SCPC/MCPC RS (204, 188, 8) ALL DVB rates Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de entrada Ancho de banda Conector de entrada	950MHz ~ 2150MHz -65dBm ~ -25dBm 36MHz Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación Control polarizador Control DiSEqC Sistema Unicable	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito Polarización 13/18V (vertical/horizontal) DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 y GoToX * * Este modelo no permite mover motores Sí
VARIOS	
Conector USB Conector IR externo Alimentación Fuente de alimentación externa Consumo en stand-by (modo de bajo consumo) Consumo Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	USB 2.0 Minijack 3,5 mm (sensor externo no incluido) 12V DC, 1,5A Max. 100~240VAC 50~60 Hz < 0,5 watt Máx. 6 watt +5° a +40° 160 x 140 x 45 mm 0.66 Kg

