



Especificaciones técnicas FOTWINCOAX

	FOTWINCOAX
Código	9001401
Descripción	Receptor óptico
ENTRADA	
Tipo de conector	SC-APC
Tipo de fibra	G652D 9/125 m monomodo
Potencia de entrada óptica	-6...-9 dBm
SALIDA	
Número de salida	SC-APC
Rango de frecuencias de salida	TER: 47-790 MHz SAT (H/V): 950-2150 MHz
Tipo de salida	Universal: con soporte DisEqC 1.0/2.0 Unicable 1: EN 40494 Unicable 2 (DCSS): EN 50607
Nivel de salida	TER: 75dBμV SAT: DCSS: 85 dBμV Universal: 75 dBμV
Número de Frecuencias Unicables	16 (4 Unicable + 12 DCSS)
Pérdida de retorno	>8 dB
Tipo de conector entradas e impedancia	Conector F: 75 Ω Tipo de conector F: 75 Ω
Caja	Diecast Zamak
Dimensiones	110 x 84 x 27 mm
Fuente de alimentación	Entrada: 230 VAC / 50-60Hz Salida: 6 VDC / 1A
Indicadores Led	Alimentación: Led verde encendido Potencia óptica de entrada: Led Verde: la intensidad del led depende de la potencia de entrada