



Spécifications techniques. Matrice HDMI 4Kx2K

HM 42

Code	6000542
Description	Matrice HDMI 4Kx2K 4 entrées 2 sorties
Entrée des ports	4 x HDMI
Ports de sortie	2 x HDMI
Indicateur alimentation	1 x LED (Jaune)
Indicateur de signal	8 x LED (Bleu)
Gamme de fréquence	25MHz - 340MHz
Taux de transmission maximum	3.4Gbps x 3 = 10.2 Gbps
Profondeur de couleur	Compatible profondeur de couleur 12-bit Full HD, Full 3D et vidéo 4Kx2K
Audio	Compatible avec l'audio standard, DSD (Direct Stream Digital) et audio HD (HBR)
Résolutions HDMI compatible	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz 3D, 1080p@24Hz 3D, 3840x2160@24/25/30Hz
Température de travail	0°C~60°C
Alimentation	Oui, adaptateur externe 5 VDC / 2A
Dimensions	13 x 86 x 19 mm
Poids	390 g
Couleur	Noir
Code EAN	8436545305812
Colisage	10 unités