



HM 44 Frontal



HM 44 trasero

Especificaciones técnicas. 4x4 Matriz HDMI

HM 44

Código	6000544
Descripción	4x4 Matriz HDMI 4 entradas 4 salidas
Puertos entrada	4 x HDMI
Puertos salida	4 x HDMI
Indicador alimentación	1 x LED (verde)
Indicador señal	16 x LED (verde)
Ancho de banda de vídeo	340 MHz
Velocidad datos Máx.	3.4Gbps x 3 = 10.2 Gbps
Señal HDMI	Soporta la versión 1.4 y es compatible HDCP 1.4
Profundidad de color bits	Compatible color profundo 12 bits Full HD, Full 3D y 4Kx2K vídeo
Audio	Compatible audio estándar, DSD (Direct Stream Digital) y audio HD (HBR)
Resoluciones HDMI compatibles	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz 3D, 1080p@24Hz 3D, 3840x2160@24/25/30Hz
Temperatura trabajo	0°C~60°C
Fuente de alimentación	12 Vdc / 2A
Dimensiones	400 x 172 x 23 mm
Peso	165 g
Color	Negro
Código EAN	8436545306215
Cantidad por embalaje	1 Ud.