



HM 44 frontale



HM 44 arrière

Spécifications techniques. 4x4 Matrice HDMI

HM 44

Code	6000544
Description	4x4 Matrice HDMI 4 entrées 4 sorties
Entrée des ports	4 x HDMI
Ports de sortie	4 x HDMI
Indicateur alimentation	1 x LED (vert)
Indicateur de signal	16 x LED (vert)
Bande passante vidéo	340 MHz
Taux de transmission maximum	3.4Gbps x 3 = 10.2 Gbps
Signal HDMI	Prend en charge la version 1.4 et compatible avec HDCP
Profondeur de couleur	Compatible profondeur de couleur 12-bit Full HD, Full 3D et vidéo 4Kx2K
Audio	Compatible avec l'audio standard, DSD (Direct Stream Digital) et audio HD (HBR)
Résolutions HDMI compatible	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz 3D, 1080p@24Hz 3D, 3840x2160@24/25/30Hz
Température de travail	0°C~60°C
Alimentation	12 Vdc / 2A
Dimensions	400 x 172 x 23 mm
Poids	165 g
Couleur	Noir
Code EAN	8436545306215
Colisage	1 unités