IDS core Gateway Kit

Smart Home Starter Kit

SMART HOME STARTER KIT

Con el kit de inicio para el **hogar inteligente de uso fácil,** el usuario obtiene un **sistema domótico** para el control y configuración de su hogar. Se trata de un kit extensible que contiene el Gateway (unidad central) con un **sensor barométrico integrado,** dos tomas de corriente controladas inalámbricamente y dos interruptores de pared con sus pilas, que pueden ser fácilmente instalados en cualquier lugar. Se puede ampliar con PIRs (detectores de presencia por infrarrojos) opcionales, sensores de puertas y ventanas y muchos otros dispositivos, que utilizan la frecuencia de radio compatible o controlados por Wi-Fi.

Especificaciones técnicas. IDS core Smart Home Starter Kit

	IDS core GATEWAY V1 KIT1 WHITE	IDS core GATEWAY V1 KIT1 BLACK
Código	7800100	7800101
Descripción	Smart Home Starter KIT Blanco	Smart Home Starter KIT Negro
WI-FI	Acceso al usuario, conexión a internet (si el usuario lo solicita) y comunicación con tomas de corriente Wi-Fi (Soporta dispositivos con software Tasmota)	
Punto de acceso WI-FI	Primer acceso de instalación o para el funcionamiento como red	
Receptor/transmisor 433 MHZ/ 868 MHZ	Comunicación con dispositivos compatibles de 433 MHz / 868 MHz (por ejemplo: tomas de corriente, interruptores, sensores de puertas / ventanas, sensores de movimiento, sensores de temperatura, etc.)	
Receptor/transmisor IR	Control remoto de dispositivos con función IR compatibles de 38KHz (Receptores, televisores, reproductor de DVD, receptor de alta fidelidad, etc.)	
Sensor barométrico	Medida de la temperatura, humedad y presión del aire en el interior	
Acceso del usuario	Interface web moderno (Interfaz de usuario escalable en diferentes dispositivos como PC, tabletas y teléfonos inteligentes	
Control del dispositivo	Directa usando el interfaz Web / Usando temporizadores / usando reglas (escenas)	
Notificaciones	El usuario puede ser informado cuando haya un cambio de condición o en un sensor (por ejemplo Email)	
Actualización del software	Usando el intefaz web para futuras funciones e implementación de nuevos dispositivos IOT que fueran soportados en nuevos softwares	
Led de estado y botón de reinicio	Sí	

- Primer acceso de la instalación o para crear una red WiFi.
- Comunicación con dispositivos RF compatibles 433 MHz / 868 MHz (por ejemplo: tomas de corriente, interruptores, sensores de puertas / ventanas, sensores de movimiento, sensores de temperatura, etc.).
- Puede controlar adicionalmente otros dispositivos IoT, como tomas de corriente WiFi con software Tasmota, o dispositivos RF que funcionen en las frecuencias 433 MHz / 868 MHz.

Interfaz en un PC

Panel de sensores

Control de los dispositivos

Interfaz en un teléfono inteligente

Acceso | Paneles de sensores | Paneles de sensores | Control de dispositivos | Información

BCN Distribuciones, S.A.U.

Milà i Fontanals 118-120
08205 SABADELL (Barcelona)
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com

www.ftemaximal.com