


Boîte K 290 WD GOLD



K 290 WD GOLD

Spécifications techniques. Câble coaxial 6,8 mm. K 290 WD GOLD

CPR Dca



	K 290 WD GOLD	K 290 WD3 GOLD
Code	0703629	0703630
Conducteur intérieur (mm) Ø	1,13 Cu	1,13 Cu
Diélectrique (mm) Ø	4,6 Mousse physique PE	4,6 Mousse physique PE
Feuillard	Al / Pet / Al (couche extérieure couleur cuivre)	Al / Pet / Al (couche extérieure couleur cuivre)
Tresse	CCA couleur cuivre	CCA couleur cuivre
Nb de brins	128	128
Composition tresse	16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Gaine (mm) Ø	6,8 LSZH Blanc	6,8 LSZH Blan
Blindage (30 - 900 MHz)	> 90 dB	> 90 dB
Atténuation nominale (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
2150 MHz	28,2	
Longueur	100 m	3 00 m
Impédance	75 Ω	75 Ω
Poids net	-	-
Réaction au feu	Dca-s1, d1, a1	Dca-s1, d1, a1
No. Déclaration de prestations (DoP)	DoP- 0703629	DoP- 0703630
Présentation	100 m bobine carton	300 m / Bobine bois
Quantité par emballage	1 / 4	1 / 4