


# K 300 B3

## Cable coaxial 6,8 mm con vivo de cobre



Bobina K 300 B3



K 300 B3

### Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm con vivo de cobre K 300 B3



|                                             |                 | K 300 B3                  |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Código</b>                               |                 | 0703423                   |
| <b>Conductor interior (mm) Ø</b>            |                 | 1,13 Cu                   |
| <b>Dieléctrico (mm) Ø</b>                   |                 | 4,6 PE                    |
| <b>Material lámina</b>                      |                 | Al / Pet / Al             |
| <b>Material trenzado</b>                    |                 | Al                        |
| <b>Número hilos trenzado</b>                |                 | 168                       |
| <b>Composición trenzado</b>                 |                 | 24 x 7 x 0,12 mm          |
| <b>Cobertura trenzado</b>                   |                 | 95%                       |
| <b>Cubierta exterior (mm) Ø</b>             |                 | 6,8 PE Negro              |
| <b>Apantallamiento (30 - 900 MHz)</b>       |                 | > 100 dB                  |
| <b>Atenuación nominal (dB / 100 m)</b>      | <b>47 MHz</b>   | 3,7                       |
|                                             | <b>175 MHz</b>  | 6,7                       |
|                                             | <b>470 MHz</b>  | 11,2                      |
|                                             | <b>862 MHz</b>  | 16,2                      |
|                                             | <b>950 MHz</b>  | 17,5                      |
|                                             | <b>1350 MHz</b> | 21,8                      |
|                                             | <b>1750 MHz</b> | 25,0                      |
|                                             | <b>2150 MHz</b> | 28,2                      |
| <b>Longitud (m)</b>                         |                 | 300                       |
| <b>Impedancia (Ω)</b>                       |                 | 75                        |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       |                 | 13,0                      |
| <b>Presentación</b>                         |                 | 300 m en bobina de madera |
| <b>Reacción al fuego</b>                    |                 | Fca                       |
| <b>Nº Declaración de Prestaciones (DoP)</b> |                 | DOP-0703423               |
| <b>Código EAN 13</b>                        |                 | 8436049495088             |
| <b>Cantidad por embalaje</b>                |                 | 1                         |

