



K 300 W

Cable coaxial 6,8 mm con vivo de cobre



Bobina K 300 W



K 300 W - K 300 W3

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm con vivo de cobre K 300 W



	K 300 W	K 300 W3
Código	0703420	0703422
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu	1,13 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE	4,6 PE
Material lámina	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Material trenzado	Al	Al
Número hilos trenzado	168	168
Composición trenzado	24 x 7 x 0,12 mm	24 x 7 x 0,12 mm
Cobertura trenzado	95%	95%
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 PVC blanco	6,8 PVC blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 100 dB	> 100 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7
	175 MHz	6,7
	470 MHz	11,2
	862 MHz	16,2
	950 MHz	17,5
	1350 MHz	21,8
	1750 MHz	25,0
	2150 MHz	28,2
Longitud (m)	100	300
Impedancia (Ω)	75	75
Peso neto (Kg)	4,32	13,0
Presentación	100 m en bobina de cartón	300 m en bobina de madera
Reacción al fuego	Fca	Fca
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DOP-0703420	DOP-0703422
Código EAN 13	8436023599238	8436023599245
Cantidad por embalaje	1 / 4	1

