



KJK-6-F-SI



KJR-6-F-SI



KJR-6A-F-SI

Especificaciones técnicas. Keystone jack de categoría 6 y 6A apantallados

	KJK-6-F-SI	KJR-6-F-SI	KJR-6A-F-SI
Código	2220296	2220297	2220205
Descripción	Conector modular RJ45/u de 90° Cat. 6 apantallado	Conector modular RJ45/u de 180° Cat. 6 apantallado	Conector modular RJ45/u de 180° Cat. 6A apantallado
Tipo de conector	RJ45	RJ45	RJ45
Categoría	6	6	6A
Apantallamiento	Sí	Sí	Sí
Sistema de anclaje	Pestañas inferiores y superiores	Pestañas inferiores y superiores	Pestañas inferiores y superiores
Esquema de conexiones	Compatible T568A, T568B	Compatible T568A, T568B	Compatible T568A, T568B
Material	Plástico, PC UL94V-0	Plástico, PC UL94V-0	Plástico, PC UL94V-0
Diámetro cables	AWG 23-26	AWG 23-26	AWG 23-26
Color	Plata	Plata	Plata
Dimensiones	46,6 x 21,2 x 19,5 mm	32,5 x 17,1 x 21,7 mm	32,55 x 17,1 x 19,3 mm
Estandarización	IEC 60603-7: Características eléctricas de los conectores de telecomunicaciones. ISO/IEC 11801, 2ª edición. EN 50173-1	IEC 60603-7: Características eléctricas de los conectores de telecomunicaciones. ISO/IEC 11801, 2ª edición. EN 50173-1	IEC 60603-7: Características eléctricas de los conectores de telecomunicaciones. ISO/IEC 11801, 2ª edición. EN 50173-1
Código EAN	8436049495613	8436049495620	8436049497754
Cantidad por embalaje	1 / 10 / 100	1 / 10 / 100	1 / 10 / 100