



KJK-6-F-SI

KJR-6-F-SI

KJR-6A-F-SI

Spécifications techniques. Keystone jack blindés de catégorie 6 et 6A

	KJK-6-F-SI	KJR-6-F-SI	KJR-6A-F-SI
Code	2220296	2220297	2220205
Description	Connecteur modulaire RJ45/u de 90° Cat. 6 blindé	Connecteur modulaire RJ45/u de 90° Cat. 6 blindé	Connecteur modulaire RJ45/u de 90° Cat. 6A blindé
Type de connecteur	RJ45	RJ45	RJ45
Catégorie	6	6	6A
Blindage	Oui	Oui	Oui
Système d'ancrage	Languettes inférieures et supérieures	Languettes inférieures et supérieures	Languettes inférieures et supérieures
Schéma de connexions	Compatible T568A, T568B	Compatible T568A, T568B	Compatible T568A, T568B
Matériau	Plastique, PC UL94V-0	Plastique, PC UL94V-0	Plastique, PC UL94V-0
Diamètre câbles	AWG 23-26	AWG 23-26	AWG 23-26
Couleur	Argent	Argent	Argent
Dimensions	46,6 x 21,2 x 19,5 mm	32,5 x 17,1 x 21,7 mm	32,55 x 17,1 x 19,3 mm
Standardisation	IEC 60603-7: Caractéristiques électriques de connecteurs ISO / CEI 11801, 2e édition. EN 50173-1	IEC 60603-7: Caractéristiques électriques de connecteurs ISO / CEI 11801, 2e édition. EN 50173-1	IEC 60603-7: Caractéristiques électriques de connecteurs ISO / CEI 11801, 2e édition. EN 50173-1
Code EAN	8436049495613	8436049495620	8436049497754
Quantité par emballage	1 / 10 / 100	1 / 10 / 100	1 / 10 / 100