



M 1000 Lte



M 1001 Lte

Spécifications techniques. Amplificateurs de mât Série M 1000 Lte

		M 1000 Lte	M 1001 Lte
Code		9002042	9002049
Description		Amplificateur de mât de 1 entrée	Amplificateur de mât de 2 entrées
Entrées et bande		1: UHF (C21-C60)	2: VHF / UHF (C21-C60)
Fréquences (MHz)		470 - 790	47 - 230 / 470 - 790
Gain (dB)	VHF	-	20
	UHF	40 - 33 - 26	40 - 33 - 26
Régulation (dB)	VHF	-	20
	UHF	7 / 14 via cavalier	7 / 14 via cavalier
Linéarité (dB)		± 1	± 1
Niveau de Sortie (dBuV) DIN 45004 B		102	102
Facteur de bruit (dB)	VHF	-	1,5
	UHF	0,8	0,8
Consommation maximale (mA)		45	80
Alimentation (VDC)	cavalier ON	12	12
	cavalier OFF	15 a 24	15 a 24
Températures de fonctionnement (°C)		-20 a +50	-20 a +50
Dimensions (L x H x P) (mm)	sans boîte	104,6 x 44 x 24,2	104,6 x 44 x 24,2
	avec boîte	115 x 110 x 57	115 x 110 x 57
Accessoires inclus		Boîte intempéries EQ BOX Bride 7mm	Boîte intempéries EQ BOX Bride 7mm Tournevis pour régulation
Quantité par emballage		1 / 10 / 60	1 / 10 / 60

Courbes de gain. Amplificateurs de mât Série M 1000 Lte

