



Características técnicas MAX S700 CI+

Temporizador	1 Scart	3 x RCA AV
Canales libres FTA	TV-Radio	Bajo consumo: LPC < 1 Watt
Actualización por USB 2.0	SPDIF: Salida audio digital coaxial	Fotos en pantalla*
OSD multi-lenguaje	DiSEqC 1.2	Reproductor música*
Guía electrónica de programas (EPG)	4000 canales	Common Interface: 1 x CI+
Teletexto	Salida HDMI	

*Función disponible con disco duro conectado al puerto USB 2.0

Información logística y comercial

Medidas: 280 x 245 x 55 mm	Código: 0720204-NR	Código EAN: 8436049495736
Peso: 1,3 kg	Embalaje: 5 pcs	

MAX S700 CI+

Canales libres FTA
USB 2.0

Modo Bajo consumo: LPC <1W

Common Interface: 1 x CI+

FTA

USB 2.0

**LPC
<1W**

HDMI

**3X
RCA AV**

CI+

BCN Distribuciones, S.A.U.

Corrals Nous, 77
Pol. Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73



www.ftemaximal.com

Receptor Digital Satélite Alta Definición MAX S700 CI+

VÍDEO	
Decodificación Velocidad de bit Salida Relación de aspecto Píxeles activos (RCA, Euroconector) Píxeles activos (HDMI) Conectores de salida	MPEG-4 & MPEG-2 & MPEG-1 compatible Máx. 90Mbit/s PAL/NTSC 4:3, 16:9, Letterbox 480i/576i 480i / 576i / 720p / 1080i / 1080p HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación Modo Tasa de bits Conectores de Salida	MPEG / Dolby Digital / Dolby Digital + Mono / Izquierdo / Derecho / Estéreo Máx. 384kbps HDMI, Euroconector, RCA, SPDIF óptico
DEMODULADOR	
Demodulación Multiplexado Código exterior Código interior Dispersión de energía	QPSK / 8PSK SCPC / MCPC RS (204, 188, 8) Todas las tasas DVB Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de entrada Ancho de banda Conector de entrada	950MHz ~ 2150MHz -65dBm ~ -25dBm 36MHz Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación Control polarizador Control DiSEqC	13/18V (500mA máx.) con protección cortocircuito Polarización 13/18V (vertical/horizontal) DiSEqC1.0, DiSEqC1.1 and DiSEqC1.2
VARIOS	
Conector USB Common Interface Actualización Alimentación Consumo Consumo en stand-by (modo de bajo consumo) Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	USB 2.0 1XCI+ USB, OTA 175~230VAC, 50~60Hz Máx. 30 Watts <1 Watts 0°C ~ +40°C 280 x 245 x 55 mm 1,3 Kg

