



Características y funciones técnicas:

Canales libres FTA	Teletexto	USB 2.0
Actualización USB 2.0	Función "Time Shifting"	LPC: Función bajo consumo <1 Watt
OSD multi-lenguaje	1 Scart	Reproducción vídeo*
Guía electrónica de programas (EPG)	TV-Radio	Fotos en pantalla*
SPDIF: Salida audio digital coaxial	Salida HDMI	Reproductor música*

* Función disponible con el disco duro conectado



Información logística y comercial:

Dimensiones: 168 x 90 x 36 mm	Codigo: 0710033	Código EAN: 8436545300114
Peso: 0,38 kg	Embalaje: 10 uds.	

BCN Distribuciones, S.A.U.

Agustí Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com


www.ftemaximal.com

Receptor Digital Terrestre Alta Definición FTA MAX T100 HD

VÍDEO	
Decodificación	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2
Salida	PAL / NTSC
Relación de aspecto	4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto
Píxeles activos (Scart)	480i / 576i
Píxeles activos (HDMI)	De origen / Nativo TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60
Conectores de salida	HDMI / Euroconector
AUDIO	
Decodificación	PCMII
Conectores de Salida	HDMI / Euroconector / SPDIF coaxial
DEMODULACIÓN	
Estándar	DVB-T
Demodulación	COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k
Tiempo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia	47 - 862MHz
Nivel de Entrada	-73dBm - 20dBm
Ancho de banda	6 MHz / 7 MHz / 8 MHz
Conector de entrada	IEC Hembra
Conector de loop	IEC Macho
VARIOS	
Conector USB	2.0
Alimentación	220-240 VAC 50~60 Hz
Consumo en funcionamiento	<6 W
Consumo en standby (Modo LPC)	<1 W
Temperatura de trabajo	0°C a +40°C
Dimensiones	168 x 90 x 36 mm
Peso	0.38 Kg

