



Caractéristiques et fonctions techniques:

Chaînes en clair FTA	Télétexte	USB 2.0
Mise à jour par USB 2.0	Fonction "Time Shifting"	LPC: Fonction basse consommation <1 Watt
OSD multi-langues	1 Péritel	Lecteur vidéo*
Guide électronique des programmes (EPG)	TV-Radio	Affichage des photos à l'écran*
SPDIF: Sortie audio numérique coaxiale	Sortie HDMI	Lecteur de musique*

* Fonction disponible avec un disque dur branché



Informations logistiques et commerciales:

Dimensions: 168 x 90 x 36 mm	Code: 0710033	Code EAN: 8436545300114
Poids: 0,38 kg	Emballage: 10 u.	

BCN Distribuciones, S.A.U.

Agustí Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com



www.ftemaximal.com

Adaptateur Numérique Terrestre Haute Définition FTA MAX T100 HD

VIDÉO	
Normes Sortie Formats d'affichage Résolutions (Péritel) Résolutions (HDMI) Connecteurs de sortie	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 PAL / NTSC 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto 480i / 576i Origine / Native TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60 HDMI / Prise péritel
AUDIO	
Normes Connecteurs de Sortie	PCMII HDMI / Prise péritel / SPDIF coaxial
DÉMODULATION	
Standard Démodulation Intervalle de garde FEC	DVB-T COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
SIGNAL EN ENTRÉE	
Fréquence Niveau d'entrée Largeur de bande Connecteur d'entrée Connecteur de rebouclage	47 - 862MHz -73dBm à - 20dBm 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz IEC Femelle IEC Mâle
DIVERS	
Connecteur USB, version Alimentation Consommation en fonctionnement Consommation en veille (Mode LPC) Température de travail Dimensions Poids	2.0 220-240 VAC 50~60 Hz <6 W <1 W 0°C à +40°C 168 x 90 x 36 mm 0,38 Kg

