



Boîte intempérie



MF 201



MF 203

Spécifications techniques. Coupleur blindé MF 201 et MF 203

		MF 201		MF 203
Code		9000201		9000203
Entrées et bande		1: VHF 2: UHF		1: TER 1: SAT
Fréquences (MHz)	VHF	5 - 300	TER	5 - 790
	UHF	470 - 790	SAT	950 - 2250
Pertes d'insertion (dB)	5-300 MHz	<1	5-750 MHz	<1,5
	470-790 MHz	<4.5	750-790 MHz	<4
			950-2250 MHz	<1,5
Isolement (dB)		> 20		> 35
Impédance d'entrée / sortie (Ω)		75		75
Passage de courant		2 entrées UHF par commutateur		2 entrées TER / SAT par commutateur
Type de connecteurs		F		F
Type d'installation		Mât		Mât
Dimensions (L x H x P) (mm)	sans boîte	98 x 20.6 x 60		98 x 20.6 x 60
	avec boîte	115.3 x 137.9 x 53.1		115.3 x 137.9 x 53.1
Accessoires inclus		Bride 15 mm		Bride 15 mm

Informations logistiques

Dimensions: 350 x 255 x 320 mm

Code EAN MF 201: 8436545305447

Colisage: 1/20

Code EAN MF 203: 8436545305454