



Especificaciones técnicas Modulador A/V HD a COFDM MODIG HD

Código	6000775		
Codificación HDMI			
Vídeo	Codificación	H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0	
	Interface	HDMIx1	
		Entrada	Salida
	Resolución	480i@30FPS	480i@30FPS
		480p@59.94/60FPS	480p@60FPS
		576i@25FPS	576i@25FPS
		576p@50FPS	576p@50FPS
		720p@50/59.94/60FPS	720p@50/59.94/60FPS
		1080i@25/30FPS	1080i@25/30FPS
		1080p@24/30/50FPS	1080p@24/30/50FPS
1080p@59.94/60FPS	1080p@30FPS		
Relación de aspecto	16:9, 4:3		
Tasa de bit	1.000~18.000 Mbps		
Audio	Codificación	MPEG layer 2	
	Tasa de muestreo	48KHz	
	Tasa de bit	64, 96, 128, 192, 256, 320kbps	
Modulador DVB-T			
Estándar	DVB-T COFDM		
Ancho de banda	6Mhz, 7Mhz, 8Mhz		
Constelación	QPSK, 16QAM, 64QAM		
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8		
Intervalo de guarda	1/32, 1/16, 1/8, 1/4		
Modo de transmisión	2K, 8K		
MER	≥31dB		
Rango frecuencia de salida RF	142.5~858 MHz, en pasos de 1KHz		
Nivel de salida RF	14 dBm ~ +6dBm (95 dBuV ~ 115 dBuV), en pasos de 1dB		
Sistema			
Atenuador entrada mezcla RF	10 dB		
Control	LCD + botones de control		
Idioma	Inglés		
Inserción de LCN	Sí		
Actualización	USB		
General			
Alimentación	12 VDC		
Fuente de alimentación externa	Entrada AC: 100-240 V/50-60Hz / Salida DC: 12 V/2A		
Dimensiones y peso	183 x 110 x 50mm / < 1kg		