

Commutateurs

8xSAT + Terrestre Actif

Série MSR



MSR A-0908 SA



MSR A-0916 SA

Spécifications techniques commutateurs. Série MSR

		MSR A 0908 SA	MSR A 0916 SA
Code		0930208	0930216
Nombre d'entrées		9 (8 SAT + 1 TER)	9 (8 SAT + 1 TER)
Nombre de sorties		8	16
Connecteurs (F-con)		Femelle	Femelle
Marge de fréquences	TER	47-862 MHz	47-862 MHz
	SAT	950-2200 MHz	950-2200 MHz
Gain	TER	-2 ~ 7 dB	-5 ~ 3 dB
	SAT	-3 ~ 6 dB	-3 ~ 6 dB
Isolation	TER à SAT	≥ 30 dB	≥ 30 dB
	SAT à TER	≥ 28 dB	≥ 28 dB
Isolation entre les polarisations V/H		≥ 25 dB	≥ 25 dB
Isolation	Sortie - Sortie TER	≥ 30 dB	≥ 30 dB
	Sortie - Sortie SAT	≥ 22 dB	≥ 22 dB
Pertes de retour	Entrées TER	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Sorties TER	≥ 8 dB	≥ 8 dB
	Entrées SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Sorties SAT	≥ 8 dB	≥ 8 dB
Niveau de sortie	TER (IMD₃ - 60 dB)	89 dBμV	89 dBμV
	SAT (IMD₃ - 60 dB)	97 dBμV	97 dBμV
Impédance entrée / sortie		75 Ohm	75 Ohm
Commutation		13 VDC / 18 VDC / 13 VDC-22 kHz / 18 VDC-22 kHz DiSeqC 1.0	
Alimentation maximale LNB		13Vdc: 400mA / 18Vdc: 1000mA	
Alimentation VAC		230Vac ±15% 50/60 Hz	
Consommation d'énergie		23 W *	23.2 W *
Température de fonctionnement		- 10°C / 50°C	
Dimensions		248x129x64 mm	328x129x64 mm

* Il est inclus la consommation de LNCs 18Vdc-1000mA