



MSR T0512



MSR S0502

Spécifications techniques Multitap & Multisplitter. Série MSR

		MSR T0512	MSR S0502
Code		0930192	0930190
Nombre d'entrées		4 SAT, 1 TER	4 SAT, 1 TER
Nombre de sorties		5 x 3	5 x 2
Connecteurs (F-con)		Femelle	Femelle
Marge de fréquences (MHz)	SAT	950 - 2150	950 - 2150
	TER	47 - 862	47 - 862
Pertes de dérivation TER		12 ± 2 dB	≤ 4,5 dB
Gain dérivation SAT		-12 ± 2 dB	10 ± 2 dB
Pertes de passage	SAT	≤ 3 dB	-
	TER	≤ 3,5 dB	-
Isolation	TER a SAT	≥ 22 dB	≥ 16 dB
	SAT a TER	≥ 22 dB	≥ 22 dB
Pertes de retour	Entrées SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Sorties SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Entrées TER	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Sorties TER	≥ 10 dB	≥ 10 dB
Niveau de Sortie	SAT (IMD₃ - 35 dB)	--	100 dBμV
	TER (IMD₃ - 60 dB)	--	--
Impédance Entrée / Sortie		75 Ohm	75 Ohm
Consommation de courant à partir de chaque récepteur		--	30 mA
Température de fonctionnement		- 10°C / 50°C	- 10°C / 50°C
Dimensions (L x H x P)		154 x 129 x 64 mm	154 x 129 x 64 mm