

Serie OLS 5x

Multiconmutadores estrella 4xSAT

+ Terrestre pasivo



OLS 56



OLS 58

Especificaciones técnicas. Multiconmutadores estrella 4xSAT + Terrestre pasivo OLS 5x

		OLS 56	OLS 58	OLS 512	OLS 516
Código		0930070	0930072	0930074	0930076
Entradas TER / SAT		1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Salidas derivación		6	8	12	16
Terrestre	Frecuencias (MHz)	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
	Pérdidas (dB)	20 ± 2	21 ± 2	23 ± 2	24 ± 2
Satélite	Frecuencias (MHz)	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400
	Pérdidas (dB)	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2
	Aislamiento H / V (dB)	>20	>20	>20	>20
	Aislamiento SAT / SAT (dB)	>20	>20	>20	>20
	Máx. Nivel de salida (dBuV)	105	105	95	95
Alimentación, consumo		180 - 265 VAC, 47 - 63 Hz, 18 W			
Generador tono 22 KHz		No	No	No	No
Consumo máx. LNC 18 V		500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Dimensiones (mm)	(An. x Al. x P)	305 x 115 x 80	305 x 115 x 80	400 x 115 x 80	400 x 115 x 80
Peso (gr)		650	680	870	1120
Cantidad por embalaje		1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5