

Serie OLY 9x K

Multiconmutadores cascadeables de cabecera 8xSAT + Terrestre



OLY 96 K



OLY 98 K



OLY 912 K

Especificaciones técnicas. Multiconmutadores cascada de cabecera 8xSAT + Terrestre

		OLY 96 K	OLY 98 K	OLY 912 K
Código		0930102	0930104	0930106
Nº Entradas TER / SAT		1 / 8	1 / 8	1 / 8
Nº Salidas TER / SAT		1 / 8	1 / 8	1 / 8
Nº Salidas derivación		6	8	12
Terrestre (pasivo)	Frecuencias (MHz)	5 - 862	5 - 862	5 - 862
	Pérdidas de derivación (dB)	22 ± 2	23 ± 2	25 ± 2
	Pérdidas de paso (dB)	4 - 6	4 - 6	4 - 6
	Aislamiento SAT / TER (dB)	>40	>40	>40
	Aislamiento REC / REC (dB)	>25	>25	>25
Satélite	Frecuencias (MHz)	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400
	Pérdidas de derivación (dB)	6 ± 2	6 ± 2	6 ± 2
	Pérdidas de paso (dB)	2 - 4	2 - 4	2 - 6
	Aislamiento H / V (dB)	>25	>25	>25
	Aislamiento SAT / SAT (dB)	>40	>40	>40
	Máx. Nivel de salida (35dB IMR3) (dBuV)	102	102	102
Alimentación, consumo		180-265 VAC, 47-63 Hz, 18 W		
Generador tono 22 KHz		Sí	Sí	Sí
Consumo máx. LNC 12/18 VDC		350 / 700 mA	350 / 700 mA	350 / 700 mA
Dimensiones (mm)	(An. x Al. x P)	400 x 100 x 80	400 x 100 x 80	400 x 190 x 80
Peso (gr)		1085	1100	1600
Cantidad por embalaje		1	1	1