



Serie OR



Máxima sujeción entre disco y cabezal, que confiere gran robustez y resistencia al viento.



Cabezal sólido en acero galvanizado de una sola pieza. Abundantes **nervios** de refuerzo y **tope** distanciador insertado.



Agujeros cuadrados y tornillos especiales **antigiro**.



Tuercas especiales que permiten utilizar una sola llave de 13 mm para toda la antena



Brazo en aluminio con agujeros pasacables y vierteaguas. Garantía **anticorrosión**



Y para los más **exigentes**: Fijación LNB y pasacables en Zamack o varillas laterales

Especificaciones técnicas. Antenas parabólicas en acero. Serie OR

		OR 58 SB	OR 58 SB-4	OR 58 SB-24	OR 80 SB	OR 80 SB-4	OR 80 SB-24
Código		0785811	0785811-4	0785811-24	0788011	0788011-4	0788011-24
Descripción		Parabólica de 60 cm en acero beige			Parabólica de 80 cm en acero beige		
Dimensiones Vertical x Horizontal		580 x 510 mm			800 x 740 mm		
Tipo de reflector		Offset			Offset		
Material reflector		Acero galvanizado			Acero galvanizado		
Material cabezal		Acero galvanizado			Acero galvanizado		
Material brazo soporte		Aluminio			Aluminio		
Pintura		Epoxi - Poliester			Epoxi - Poliester		
Color pintura		RAL 7035 (Beige)			RAL 7035 (Beige)		
Margen de frecuencias		10,7 - 12,75 GHz			10,7 - 12,75 GHz		
Ganancia	10,7 - 11,7 GHz	35,0 dB			37,2 dB		
	11,7 - 12,75 GHz	35,5 dB			37,7 dB		
Ajuste Azimut		0 - 360°			0 - 360°		
Ajuste Elevación		10 - 60°			10 - 60°		
Resistencia operativa al viento	130 Km/h	350 N			550 N		
	150 Km/h	450 N			750 N		
Diámetro máximo del soporte		60 mm			60 mm		
Peso		2,5 Kg			4.4 Kg		
Soportes recomendados		PG 32 (ref. 9003070) PG 40 (ref. 9003071) P 40 (ref. 9003048) P 40 L (ref. 9003048-L)			PG 40 (ref. 9003071) P 40 (ref. 9003048) P 40 L (ref. 9003048-L)		
Presentación		Caja de 1	Caja de 4	Caja de 24	Caja de 1	Caja de 4	Caja de 24