



Série OR



Contact parfait entre disque et support, d'où une grande solidité et résistance au vent.



Support solide en acier galvanisé d'une seule pièce. Abondantes nervures de renfort et butoir incorporé.



Trous carrés et vis spéciales anti-rotation.



Écrous spéciaux qui permettent d'utiliser une seule clé 13 mm pour toute l'antenne



Bras en aluminium avec trous passe-câbles et gouttières. Garantie anti-corrosion



Et pour les plus exigeants, tous types d'options: Fixation LNB et passe-câbles en Zamack ou tiges de renfort latérales

Spécifications techniques. Antennes paraboliques en acier. Série OR

	OR 58 SB	OR 58 SB-4	OR 58 SB-24	OR 80 SB	OR 80 SB-4	OR 80 SB-24
Code	0785811	0785811-4	0785811-24	0788011	0788011-4	0788011-24
Description	Parabole de 60 cm en acier beige			Parabole de 80 cm en acier beige		
Dimensions Vertical x Horizontal	580 x 510 mm			800 x 740 mm		
Type de réflecteur	Offset			Offset		
Matériau réflecteur	Acier galvanisé			Acier galvanisé		
Matériau support	Acier galvanisé			Acier galvanisé		
Matériau bras	Aluminium			Aluminium		
Peinture	Epoxi - Poliester			Epoxi - Poliester		
Couleur	RAL 7035 (Beige)			RAL 7035 (Beige)		
Margen de frecuencias	10,7 - 12,75 GHz			10,7 - 12,75 GHz		
Gain	10,7 - 11,7 GHz	35,0 dB		37,2 dB		
	11,7 - 12,75 GHz	35,5 dB		37,7 dB		
Réglage Azimut	0 - 360°			0 - 360°		
Réglage Elevation	10 - 60°			10 - 60°		
Résistance au vent	130 Km/h	350 N		550 N		
	150 Km/h	450 N		750 N		
Diamètre maximum du pied	60 mm			60 mm		
Poids	2,5 Kg			4.4 Kg		
Supports recommandés	PG 32 (ref. 9003070) PG 40 (ref. 9003071) P 40 (ref. 9003048) P 40 L (ref. 9003048-L)			PG 40 (ref. 9003071) P 40 (ref. 9003048) P 40 L (ref. 9003048-L)		
Présentation	Boîte de 1	Boîte de 4	Boîte de 24	Boîte de 1	Boîte de 4	Boîte de 24