



PC-6-U-MT-xxGY

#### Especificaciones técnicas. Latiguillos de red Cat. 6 UTP PC-6-U-MT-xxGY

|                                   | PC-6-U-MT-0.5GY                                         | PC-6-U-MT-1GY | PC-6-U-MT-1.5GY | PC-6-U-MT-2GY | PC-6-U-MT-3GY | PC-6-U-MT-5GY | PC-6-U-MT-7.5GY | PC-6-U-MT-10GY |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Código</b>                     | 2220080                                                 | 2220082       | 2220083         | 2220084       | 2220086       | 2220088       | 2220188         | 2220189        |
| <b>Descripción</b>                | Patch cord U/UTP Cat. 6 Cu LSZH RJ45/u - RJ45/u         |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Categoría</b>                  | 6                                                       |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Tipo de cable</b>              | U/UTP                                                   |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Apantallamiento pares</b>      | No                                                      |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Apantallamiento global</b>     | No                                                      |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Nº conductores</b>             | 4 pares                                                 |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Material conductor</b>         | Cu (cobre)                                              |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Diámetro conductor</b>         | AWG24                                                   |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Tipo de conductor</b>          | Trenzado                                                |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Material cubierta exterior</b> | LSZH (Libre de halógenos, retardante de la llama)       |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Diámetro cubierta ext.</b>     | 6,0 mm                                                  |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Color cubierta exterior</b>    | Gris claro                                              |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Tipo de conectores</b>         | RJ45                                                    |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Categoría conectores</b>       | 6                                                       |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Apantallamiento conectores</b> | No                                                      |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Longitud</b>                   | 0,5 m                                                   | 1 m           | 1,5 m           | 2 m           | 3 m           | 5 m           | 7.5 m           | 10 m           |
| <b>Estandarización</b>            | ISO/IEC 11801<br>EN 50173<br>EN 50168<br>EIA/TIA 568A/B |               |                 |               |               |               |                 |                |
| <b>Cantidad por embalaje</b>      | 1/50                                                    | 1/35          | 1/20            | 1/15          | 1/10          | 1/7           | 1/10            | 1/10           |