


Port de sortie Legacy	
Fréquences d'entrée	10.7 ~ 12.75 GHz
Fréquences de sortie	300~ 2350 MHz
Oscillateurs locaux	10.40 GHz
Dérive en température O.L.	±1 MHz Précision initiale (@25 °C) / ±3 MHz 30°C ~ +60°C
Bruit de phase O.L.	-80 dBc/Hz@10KHz Offset
Facteur de bruit	< 1 dB (Máx.)
Gain de conversion	55 dB (Min.)
Planéité de gain	5 dBpp (Típ.) sur la bande opérationnelle / ±0.75 dB (Máx.) toute largeur de bande 27MHz
Compression gain de sortie 1dB	0 dBm (Min.)
Rejet d'image	35 dB (Min.)
ROS sortie	2.0:1
Polarisation croisée	20 dB (Típ.)
Alimentation et signaux de contrôle	10.5 ~ 14.0 VDC Polarisation Verticale / 16.0 ~ 21.0 VDC Polarisation Horizontale
Consommation	90 ~ 120 mA
Impédance	75 Ω
Port d'entrée terrestre	
Plage de fréquences	47 ~ 862 MHz
Port mélangé avec Terr	Port dCSS seulement
Pertes d'insertion Terr - dCSS	2 ~ 7 dB
Pertes de retour	10 dB (Min.)



Connexions LNC PREMIUM dCSS