



MODELO: SINGLE
C.P.: 0400401



MODELO: TWIN
C.P.: 0400402



MODELO: QUAD
C.P.: 0400403

Especificaciones técnicas serie PREMIUM



Referencia	PREMIUM Single	PREMIUM Twin	PREMIUM Quad
Código	0400401	0400402	0400403
Modelo LNC	SINGLE	TWIN	QUAD
Frecuencia de entrada	Banda baja: 10.7~11.7 GHz Banda alta: 11.7~12.75 GHz	Banda baja: 10.7~11.7 GHz Banda alta: 11.7~12.75 GHz	Banda baja: 10.7~11.7 GHz Banda alta: 11.7~12.75 GHz
Número de salidas	1	2	4
Frecuencia de salida	Banda baja: 950~1950 MHz Banda alta: 1100~2150 MHz	Banda baja: 950~1950 MHz Banda alta: 1100~2150 MHz	Banda baja: 950~1950 MHz Banda alta: 1100~2150 MHz
Osciladores locales	Banda baja: 9.75 GHz Banda alta: 10.60 GHz	Banda baja: 9.75 GHz Banda alta: 10.60 GHz	Banda baja: 9.75 GHz Banda alta: 10.60 GHz
Impedancia de salida	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Ganancia de conversión	60 - 70 dB	60 - 70 dB	60 - 70 dB
Factor de ruido	0.1 dB máx.	0.1 dB máx.	0.1 dB máx.
Alimentación	11.5 ~ 14.0 VDC Polarización V 16.0 ~ 19.0 VDC Polarización H 22 $\pm$ 4 KHz Conmutación Banda	11.5 ~ 14.0 VDC Polarización V 16.0 ~ 19.0 VDC Polarización H 22 $\pm$ 4 KHz Conmutación Banda	11.5 ~ 14.0 VDC Polarización V 16.0 ~ 19.0 VDC Polarización H 22 $\pm$ 4 KHz Conmutación Banda
Consumo	75 mA (Típico)	120 mA (Típico)	190 $\pm$ 10 mA (Típico)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @~1,800 MHz	40 dB min	40 dB min	40 dB min





MODELO: QUATTRO
C.P.: 0400404



MODELO: OCTO
C.P.: 0400405

Especificaciones técnicas serie PREMIUM



Referencia	PREMIUM Quattro	PREMIUM Octo
Código	0400404	0400405
Modelo LNC	QUATTRO	OCTO
Frecuencia de entrada	Banda baja: 10.7 ~ 11.7 GHz Banda alta: 11.7 ~ 12.75 GHz	Banda baja: 10.7 ~ 11.7 GHz Banda alta: 11.7 ~ 12.75 GHz
Número de salidas	4 (1VL, 1HL, 1VH, 1HH)	8
Frecuencia de salida	Banda baja: 950 ~ 1950 MHz Banda alta: 1100 ~ 2150 MHz	Banda baja: 950 ~ 1950 MHz Banda alta: 1100 ~ 2150 MHz
Osciladores locales	Banda baja: 9.75 GHz Banda alta: 10.60 GHz	Banda baja: 9.75 GHz Banda alta: 10.60 GHz
Impedancia de salida	75 Ω	75 Ω
Ganancia de conversión	60 - 70 dB	60 - 70 dB
Factor de ruido	0.1 dB máx.	0.1 dB máx.
Alimentación	Cualquier tensión entre 11.5 ~ 20.0 VDC	11.5 ~ 14.0 VDC Polarización V 16.0 ~ 19.0 VDC Polarización H 22 $\pm$ 4 KHz Conmutación Banda
Consumo	200 $\pm$ 10 mA (Típico)	220 $\pm$ 10 mA (Típico)
Community against UMTS/ GSM/DECT interferers @ ~ 1,800 MHz	40 dB min	40 dB min