



RJ45-5e-U



RJ45-6-U



RJ45-6-F



RJ45-6-F-Eco

### Spécifications techniques. Connecteurs RJ45


	RJ45-5e-U	RJ45-6-U	RJ45-6-F	RJ45-6-F-Eco
<b>Code</b>	2220208	2220207	2220209	2220203
<b>Description</b>	Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP	Connecteur RJ45 Cat. 6 FTP avec crochet	Connecteur RJ45 Cat. 6 FTP sans crochet
<b>Type de connecteur</b>	RJ45 mâle	RJ45 mâle	RJ45 mâle	RJ45 mâle
<b>Catégorie</b>	5e	6	6	6
<b>Blindage</b>	No	No	Si	Si
<b>Système de montage</b>	Guide interne	Guide externe	Guide externe	Guide externe
<b>Conducteurs admissibles</b>	AWG 24-26	AWG 23-26	AWG 23-24	AWG 23
<b>Diamètre max. conducteurs avec gaine</b>	-	1,05 mm	1,35 mm	1,1 mm
<b>Matériau</b>	Plastique, PC UL94V-0 ou UL94V-2			
<b>Couleur</b>	Transparent	Transparent	Transparent et blindage argenté	
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>	22 x 12 x 11			
<b>Standardisation</b>	ISO/IEC 11801, 2e édition EN 50173-1			
<b>Quantité par emballage</b>	10 / 1000			

#### Connecteurs RJ45 Cat.6 FTP

##### GUIDES d'INSERTION des CONDUCTEURS avec GAINÉ




Guide du RJ45-6-F




Guide du RJ45-6-F-Eco

##### ENTRÉE ARRIÈRE, où vous insérez le câble réseau



RJ45-6-F



RJ45-6-F-Eco

Le modèle RJ45-6-F permet l'entrée des câbles plus épais que le modèle RJ45-6-F-Eco, tant en ce qui concerne l'épaisseur des paires que l'épaisseur de la gaine extérieure.