

Serie SEM 5x

Multiconmutadores estrella 4xSAT

+ Terrestre activo



SEM 58



SEM 512



SEM 524

Especificaciones técnicas. Multiconmutadores estrella 4xSAT + Terrestre activo SEM 5x

		SEM 58	SEM 512	SEM 516	SEM 524	SEM 532
Código		0930012	0930014	0930016	0930018	0930020
Entradas TER / SAT		1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Salidas derivación		8	12	16	24	32
Terrestre (Switch Pasivo)	Frecuencias (MHz)	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862	5 - 862
	Pérdidas (dB)	21 ± 2	23 ± 2	24 ± 2	30 ± 2	30 ± 2
Terrestre (Switch Activo)	Frecuencias (MHz)	47 - 862	47 - 862	47 - 862	80 - 862	80 - 862
	Pérdidas (dB)	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2	1 ± 1
	Máx. Nivel de salida (dBuV)	95	95	95	90	90
	Regulación (dB)	-	-	-	10	10
Canal de retorno activo	Frecuencias (MHz)	-	-	-	5 - 65	5 - 65
	Pérdidas (dB)	-	-	-	28 ± 2	30 ± 2
Satélite	Frecuencias (MHz)	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400	950 - 2400
	Pérdidas (dB)	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2	0 ± 2
	Aislamiento H / V (dB)	>25	>25	>25	>25	>30
	Aislamiento SAT / SAT (dB)	>20	>20	>20	>20	>20
	Máx. Nivel de salida (dBuV)	105	95	95	95	95
Alimentación, consumo		180 - 265 VAC, 47 - 63 Hz, 18 W				
Generador tono 22 KHz		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo máx. LNC 12 / 18 V		500 mA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Dimensiones (mm)	(An. x Al. x P)	350 x 115 x 80	400 x 115 x 80	450 x 115 x 80	540 x 125 x 80	540 x 125 x 80
Peso (gr)		880	1000	1150	1340	1380
Cantidad por embalaje		1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5