



OPTIONAL ACCESSORY

LG 100

Pre-amplificador para antena UHF de bajo factor ruido
 UHF Pre-amplifier with low noise figure
 Preamplificateur pour antenne UHF bas facteur de bruit
 UHF-Inlineverstärker mit niedrigem Rauschmaß
 Preamplificatore per antenna UHF con bassa figura di rumore
 Pre-amplificador para antena UHF de baixo factor ruído

+ 10 dB
NF: 2 dB
12..24 VDC
10 mA



HyDro 45

Código	9003932	Codice	
Code		Código	BN
Code		BN	
Canal		Canali	
Channel	21-69	Canal	
Canal		Kanal	
Ganancia (dB)		Guadagno (dB)	
Gain (dB)	17	Ganho (dB)	
Gain (dB)		Gewinn (dB)	
Relación delante/atrás (dB)		Rapporto fronte / retro (dB)	
Front to Back ratio (dB)	28	Relação frente/atrás (dB)	
Rapport avant / arrière (dB)		Vor- / Rückverhältnis (dB)	
Angulo de recepción Horizontal (-3 dB)		Angolo di ricezione orizzontale (-3 dB)	
Half power beam width Horiz. (-3 dB)	32	Angulo de recepção horizontal (-3 dB)	
Angle de réception horizontale (-3 dB)		Öffnungswinkel horizontal (-3 dB)	
Impedancia (Ohms)		Impedenza (Ohms)	
Impedance (Ohms)	75	Impedância (Ohms)	
Impédance (Ohms)		Impedanz (Ohms)	
Longitud (mm)		Lunghezza (mm)	
Length (mm)	1020	Comprimento (mm)	
Longueur (mm)		Länge (mm)	

Reservado el derecho para modificaciones técnicas y/o errores. · All rights of technical changes and mistakes are reserved. · Saut erreurs et sous réserve de modifications techniques. · Fe maximal se réservant le droit d'améliorer ses produits sans préavis. · Diritto riservato per modifiche tecniche e/o errori. · Reserva-se o direito para modificações técnicas e/ou erros. · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

FTE maximal

Corralo Nious, 77 - Pol. Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00
Fax +34 93 729 30 73

www.ftemaximal.com

FTE[®]
maximal

Instrucciones de montaje
Assembly instructions
Instruccions d'assemlage

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio
Instruções de montagem

FTE[®]
maximal

HyDro 45