


Tecnología de embalaje sin enredos ni torsiones



**Bobinas
estándares**



**Bobina
REELEX®**




**Bobinas
y rollos**

El bobinado **REELEX®** es un método patentado de enrollado de cable del que resulta una bobina autoportada sin carretes, permitiendo sacar el cable desde adentro hacia afuera sin giros, enredos ni rasgaduras.

N 600 WE R



Código	2220654
Descripción	Cable LAN U/UTP Cat. 6 Cu LSZH 305m (1000ft)
Categoría / Tipo	6 - U/UTP
Material conductor	Cu (cobre)
Diámetro conductor	0,51 mm
Material cubierta pares	PE
Hilo de rasgado	Sí
Diámetro cubierta exterior	5.8 ± 0.3 mm
Color cubierta exterior	Blanco
Longitud	305 m (1000 ft)
Peso	10,9 Kg
Estandarización	ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50288, EIA/TIA 568C.2, EN 50575:2014+A1:2016
Reacción al fuego	CPR-Eca



30%

**Instalaciones
más rápidas**

35%

**Menos volumen de
desperdicios**

0

**Torceduras, enredos,
rotaciones o tensiones
al cable**

El preferido por los instaladores

Ahorra tiempo y mano de obra

No se necesitan soportes ni frenos.
Tira directamente del producto
para trabajar hasta un
**30% más rápido que con
los otros sistemas de
rollos o bobinas.**

Mejora tu trabajo

Tira del producto sin tensión,
sin torceduras, sin enredos,
sin frenos, sin soportes.
Sin molestias. Sólo tira.

Menos residuos

El embalaje de REELEX es fácil
de reciclar, fácil de descomponer
y produce **menos desperdicio
de cable** que los rollos
o bobinas.



¿Cómo se fabrican las bobinas REELEX?

Las bobinas REELEX requieren de **máquinas REELEX patentadas.**

Durante más de 40 años, se ha estado diseñando y fabricando las
máquinas de bobinado REELEX apoyadas en sus **equipos auxiliares.**

Para más información visitar www.reelex.com

BCN Distribuciones, S.A.U.

Agustí Pi i Sunyer, 15
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com



www.ftemaximal.com