



Paramètre / Parameter / Parámetro		UNT / Ud.	Valeurs / Values / Valores
Fonction / Function / Función		--	Refroidissement / Cooling / Enfriamiento
Alimentation électrique / Power Supply / Tensión de alimentación		V, Ph, Hz	220-240V ~ 1 PH, 50Hz
Capacité totale / Total Capacity / Capacidad total		Btu/W	9000/2638
Puissance d'entrée / Power input / Consumo de potencia		W	1000
Courant nominale / Rated Courant / Corriente nominal		A	6.1
Volume Débit d'air / Air Flow Volume / Volumen de flujo de aire	Evaporateur / Evaporator/ Evaporador	m³/h	332/306
	Condenseur/ Condenser / Condensador		465
Volume déshumidification/ Dehumidifying volume / Volumen de deshumidificación		L/h	2.589
EER		--	2.64
Moteur De Ventilateur / Fan Motor / Motor ventilador	Vitesse / Speed / Velocidad	RPM	1230/1170
	Puissance de sortie / Output Power / Potencia de salida	W	980
	Condensateur / Capacitor / Condensador	µF	4
Compresseur / Compressor / Compresor	Marque - Référence / Brand - Reference / Marca - Referencia	--	GMCC -- DSM170V02UCZX3
	Puissance d'entrée / Power Input / Consumo de energía	W	780/810
Méthode d'étranglement / Throttling method / método de estrangulamiento		--	Capillaire / Capillary / Capilar
Fusible / Fuse / Fusible		A	3.15
Isolement / Isolation / Aislamiento		--	Classe I - Class I - Clase I
Protection contre l'humidité / Moisture Protection / Protección contra la humedad		--	IPX0
Pression / Pressure / Presión	Coté refoulement / Discharge side / Lado de salida	MPa	2.6
	Coté aspiration / Suction side / Lado de succión	MPa	1.0
Niveau de pression sonore / Sound Pressure Level / Nivel de presión sonora		dB(A)	54.8/57.5
Dimensions net / Net Dimensions / Dimensiones netas		mm	295x293x705
Dimensions d'emballage / Packing dimensions / Dimensiones del embalaje		mm	350x326x887
Poids net - Poids brut / Net weight - Gross weight / Peso neto - Peso bruto		Kg	23.5/25.9
Type-Charge de réfrigérant / Refrigerant Type-Charge / Tipo de refrigerante - Carga		Kg	R290/ 0.16
Exploitation temp (chambre temp.) / Operation temp (room temp.) / Funcionamiento a temperatura controlada (cámara de temperatura)		°C	17-35
Champ d'application / Application area / Área de aplicación		m²/m³	12 / 18