

Marque commerciale / Trademark / Marca		Climatiseur mobile 12k
Modèle / Model / Modelo		CP35P5B



Paramètre / Parameter / Parámetro		UNT / Ud.	Valeurs / Values / Valores
Fonction / Function / Función		--	Refroidissement / Cooling / Enfriamiento
Alimentation électrique / Power Supply / Tensión de alimentación		V, Ph, Hz	220-240 ~ V 1 PH /1 F , 50Hz
Capacité totale / Total Capacity / Capacidad total		W	3517
Puissance d'entrée / Power input / Consumo de potencia		W	1350
Courant nominale / Rated Courant / Corriente nominal		A	5.9
Volume Débit d'air / Air Flow Volume / Volumen de flujo de aire	Evaporateur / Evaporator/ Evaporador	m³/h	420/370/355
Volume déshumidification / Dehumidifying volume / Volumen de deshumidificación		L/h	3.453
EER		--	2.60
Moteur De Ventilateur intérieur Indoor side Fan Motor Motor del ventilador lateral interior	Vitesse / Speed / Velocidad	RPM	760/690/650
	Puissance d'entrie / Input Power / Consumo de potencia	W	52
	Condensateur / Capacitor / Condensador	µF	1.5
Moteur De Ventilateur extérieur Outdoor side Fan Motor Motor del ventilador lateral exterior	Vitesse / Speed / Velocidad	RPM	1020/660
	Condensateur / Capacitor / Condensador	µF	3
Compresseur / Compressor / Compresor	Marque - Référence / Brand - Reference / Marca - Referencia	--	GMCC -- DSM215V3UDZ
	Puissance d'entrée / Power Input / Entrada de alimentación	W	940 ±3%
Méthode d'étranglement / Throttling methode / método de estrangulamiento		--	Capillaire / Capillary / Capilar
Fusible / Fuse / Fusible		A	3.15
Isolement / Isolation / Aislamiento		--	Classe I - Class I - Clase I
Protection contre l'humidité / Moisture Protection / Protección contra la humedad		--	IPX0
Pression / Pressure / Presión	Coté refoulement / Discharge side / Lado de salida	MPa	2.6
	Coté aspiration / Suction side / Lado de succión	MPa	1.0
Niveau de pression sonore / Sound Pressure Level / Nivel de presión sonora		dB(A)	52/56.1
Dimensions net / Net Dimensions / Dimensiones netas		mm	467x397x765
Dimensions d'emballage / Packing dimensions / Dimensiones del embalaje		mm	512x442x880
Poids net - Poids brut / Net weight - Gross weight / Peso neto - Peso bruto		Kg	32.5/36.2
Type-Charge de réfrigérant / Refrigerant Type-Charge / Tipo de refrigerante - Carga		Kg	R290/ 0.21
Exploitation temp (chambre temp.) / Operation temp (room temp.) / Funcionamiento a temperatura controlada (cámara de temperatura)		°C	17-35
Champ d'application / Application area / Área de aplicación		m²/m³	16-23