



Especificaciones técnicas del amplificador de línea HLA-22

		HLA-22
Código		0304024
Nº de entradas SAT / TER + SAT		1 / 1
Nº de salida TER + SAT		2 + 2 de test (-30dB)
Rango de frecuencia	TER	47 - 694 MHz
	SAT	950 - 2150 MHz
Ganancia	TER	40 dB
	SAT	40 dB
Regulación de ganancia	TER	20 dB
	SAT	20 dB
Ajuste de pendiente	TER	0-16 dB
	SAT	0-10 dB
Aislamiento entre entradas		> 30 dB
Perdidas de retorno de entrada	TER	> 10 dB
	SAT	> 10 dB
Perdidas de retorno de salida	TER	> 10 dB
	SAT	> 10 dB
Figura de ruido	TER	< 5 dB
	SAT	< 8 dB
Max. nivel de salida (DIN 45004B: -60dBc TERR; -35dBc SAT)	TER	118 dBµV
	SAT	120 dBµV
Alimentación de entrada		0/13/18V [±] 300 mA
Rango de temperatura de trabajo		0..+50 °C
Alimentación		12 / 1.8 Vdc/ A
Consumo de potencia		22 W
Dimensiones		160 x 160 x 52 mm
Peso neto		0.5 Kg
Código EAN		8436545307465
Packaging		Caja de cartón