

MAX T250 HD

Receptor digital Terrestre



MAX T250 HD



Accesorios y mando MAX T250 HD

Receptor práctico y compacto, se esconde perfectamente detrás del televisor se conecta a un puerto HDMI y se controla por infrarrojos con el sensor externo suministrado, para disfrutar con calidad de toda la gama de programas en abierto SD y HD. Equipado con un cómodo mando a distancia universal 2 en 1, **MAX T250 HD permite reproducir fotos, vídeos y audio gracias a la función de reproductor multimedia.** Dispone de la función LCN para un orden lógico y automático. Es capaz de almacenar hasta 5000 canales.TV y Radio. Permite subtítulos, teletexto y menú multilingüe de fácil uso.

Características principales:

- Hasta 5.000 canales de TV y Radio.
- Búsqueda y clasificación automática de canales (LCN)
- Función EPG, guía electrónica de programas las 24 horas
- Reproducción multimedia (foto, audio, vídeo)
- Menú multilingüe, opción de teletexto y subtítulos.
- Admite el estándar principal DVB-T2 HEVC H.265 de 10 bits
- Conexiones RF IN, HDMI, IR, USB, CC
- Tamaño compacto, instalación rápida y sencilla
- Sensor de infrarrojos suministrado
- Actualización de software a través de USB 2.0
- Accesorios incluidos: cable HDMI de 30 cm; mando a distancia 2 en 1; 2 pilas AAA; cable receptor de infrarrojos; fuente de alimentación de 5V/1,5A; manual de usuario

Código	IMA08P0710042
Programas permitidos	SD/HD FTA
Estándares soportados	DVB-T, DVB-T2
Modulación de entrada	64QAM, 256QAM
Codificaciones de vídeo compatibles	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Formato de apariencia	4:3, 16:9
Resolución de vídeo HDMI máxima	1080p@60Hz
Codificaciones de audio compatibles	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Número de canales almacenables	5.000
Idiomas del menú OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Primera guía de instalación	Sí
Función de temporizador	Sí
Modo de radio	Sí
Indicador de nivel/calidad de señal	Sí
Salida de audio/vídeo	1 HDMI
Salida de audio digital S/PDIF	No
Frecuencia de entrada	50 - 870 MHz
Nivel de entrada	45 - 100 MHz
Tipo de conexiones	RF IN: IEC Hembra
Actualización vía OTA	Sí
Fuente de alimentación remota - VCC	Antenas activas VDC: 5
Tensión de alimentación - VCA/Hz	100 - 240 - 50/60 VAC/Hz
Consumo	Max. 7,5 W
Temperatura de funcionamiento	-5 °C - +45 °C
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	105 x 17 x 40 mm
Dimensiones gift box	10 x 18,5 x 5,5 cm
Peso bruto y neto gift box	272 g / 207 g
Dimensiones y GW y NW para master box	39 x 29,5 x 22,5 cm G.W: 6,0 kg N.W: 5,5 kg
Cantidad/master box	20 pc
Contenido de la caja	- Receptor - Mando a distancia 2 en 1 - 2 pilas AAA - Cable receptor de infrarrojos - Fuente de alimentación de 5V/1,5A - Cable HDMI macho/macho - Manual de usuario
Cumple con los estándares	CE / ROHS
Código EAN	8055271136455
Código HS	8528719100