

MAX T250 HD

Récepteur Numérique Terrestre



MAX T250 HD



Accessoires et télécommande MAX T250 HD

Récepteur pratique et compact, il se cache parfaitement derrière le téléviseur, se connecte à un port HDMI et se contrôle par infrarouge avec le capteur externe fourni, pour profiter de toute la gamme des programmes ouverts SD et HD en qualité. Equipé d'une télécommande universelle 2 en 1 pratique, **MAX T250 HD vous permet de lire des photos, des vidéos et de l'audio grâce à la fonction lecteur multimédia**. Il dispose de la fonction LCN pour une commande logique et automatique. Il est capable de stocker jusqu'à 5 000 chaînes TV et radio. Il permet les sous-titres, le télétexte et un menu multilingue facile à utiliser.

Caractéristiques principales:

- Jusqu'à 5 000 chaînes de télévision et de radio
- Recherche et tri automatiques des chaînes (LCN)
- Fonction EPG, guide électronique des programmes 24 heures sur 24
- Lecture multimédia (photo, audio, vidéo)
- Menu multilingue, option télétexte et sous-titre.
- Prend en charge la principale norme DVB-T2 HEVC H.265 de 10 bits
- Connexions RF IN, HDMI, IR, USB, CC
- Taille compacte, installation rapide et facile
- Capteur infrarouge fourni
- Mise à jour du logiciel via USB 2.0
- Accessoires inclus: câble HDMI de 30 cm; Télécommande 2 en 1; 2 piles AAA; fil récepteur infrarouge; source de courant 5 V/1,5 A; Manuel de l'utilisateur

Code	IMA08P0710042
Programmes pris en charge	SD/HD FTA
Normes prises en charge	DVB-T, DVB-T2
Modulation d'entrée	64QAM, 256QAM
Codecs vidéo pris en charge	MPEG-2, MPEG-4/H.264 AVC, HEVC/H.265 Main 10 bit
Format d'apparence	4:3, 16:9
Résolution vidéo HDMI max.	1080p@60Hz
Codecs audio pris en charge	PCM, MPEG-1, SPDIF, Dolby Digital, Dolby Digital+
Nombre de canaux mémorisables	5.000
Langues des menus OSD	IT, EN, FR, ES, PT, DE, NL
Premier guide d'installation	Oui
Fonction minuterie	Oui
Mode radio	Oui
Indicateur de qualité/niveau du signal	Oui
Sortie audio/vidéo	1 HDMI
Sortie audio numérique S/PDIF	No
Fréquence d'entrée	50 - 870 MHz
Niveau d'entrée	45 - 100 MHz
Type de connexions	RF IN: IEC femelle
Mise à jour via OTA	Oui
Alimentation à distance - VCC	Antennes actives: 5 VDC
Tension d'alimentation - VCA/Hz	100 - 240 - 50/60 VAC/Hz
Consommation max	Max. 7,5 W
Température de fonctionnement	-5 °C - +45 °C
Dimensions (An. x Al. x Pr.)	105 x 17 x 40 mm
Dimensions gift box	10 x 18,5 x 5,5 cm
Poids brut et net gift box	272 g / 207 g
Dimensions et GW et NW pour boîte principale	39 x 29,5 x 22,5 cm G.W: 6,0 kg N.W: 5,5 kg
Qté/boîte principale 20 pièces	20 pc
Contenu de la boîte	- Récepteur - Télécommande 2 en 1 - 2 piles AAA - Câble récepteur infrarouge - Alimentation 5V/1,5A - Câble HDMI mâle/mâle - Manuel de l'utilisateur
Conforme aux normes	CE / ROHS
Code EAN	8055271136455
Code HS	8528719100